

Визуальное обозначение сектора полива на крышке распылителя



Индикатор сектора полива

Используйте плоскую отвертку для поворота регулировочного винта. При повороте винта стрелка индикатора будет поворачиваться, указывая текущий угол сектора полива.



Опция:
антидренажный клапан
Предотвращает утечки воды и образование луж в нижних точках установки распылителей.

Характеристики распылителей серии Mini 8

Форсунка	Давление, бар	Расход воды, л/мин	Радиус олива, м	Интенсивность осадков, мм/ч	
				▲	■
0.75	2,0	3,0	6,1	5,6	4,8
	2,5	3,3	6,3	5,8	5,0
	3,0	3,8	6,5	6,2	5,4
	3,5	4,6	6,7	7,1	6,1
1.0	2,0	4,2	7,9	4,7	4,0
	2,5	4,6	8,1	4,8	4,2
	3,0	5,2	8,3	5,2	4,5
	3,5	5,7	8,6	5,3	4,6
1.5	2,0	4,5	8,8	4,0	3,5
	2,5	5,0	9,0	4,3	3,7
	3,0	5,6	9,3	4,5	3,9
	3,5	6,1	9,5	4,7	4,0
2.0	2,0	5,3	9,1	4,4	3,8
	2,5	6,0	9,3	4,8	4,2
	3,0	6,8	9,4	5,3	4,6
	3,5	7,7	9,4	6,0	5,2
3.0	2,0	8,7	10,3	5,7	4,9
	2,5	9,4	10,6	5,8	5,0
	3,0	10,4	10,7	6,3	5,4
	3,5	11,5	10,7	6,9	6,0

Данные получены при поливе сектора 360°.

*▲ Интенсивность осадков треугольной формы, указана в мм, рассчитана при расстановке 50% от диаметра.

*□ Интенсивность осадков квадратной формы, указана в мм, рассчитана при расстановке 50% от диаметра.

Все перечисленные в таблице данные получены при указанном рабочем давлении, которое было измерено у основания распылителя. Предусмотренная форсунка.

Технические характеристики

Размеры

- Высота корпуса: 150 мм
- Высота подъема штока: 95 мм
- Диаметр штока: 45 мм
- Диаметр крышки: 57 мм
- Подсоединение: внутренняя резьба 1/2"

Рабочие параметры

- Радиус полива: 6,1–7,0 м
- Рабочий диапазон давления: 2,0-4,1 бар
- Расход воды: 3,0–12,9 л/мин
- Угол наклона струи: 25°

Доступные опции:

- MINI8-CV – антидренажный клапан: выдерживает перепад высот до 2,4 м. Поставляются в упаковках по 25 шт.
- 102-2024 – Регулировочный ключ

Гарантия

- Два года

Список моделей распылителей серии Mini 8

Модель	Описание
MINI8-4P	Роторный распылитель серии Mini 8 для полива газонов, высота подъема штока 100 мм

Информация по определению – серия Mini 8

MINI8-4P-XX-XX				
Описание	Корпус	Форсунка		Опция
MINI8	4P	XX		XX
MINI8 – роторный распылитель серии Mini 8	4P – модель для полива газонов (с выдвигаемым штоком)	75—0.75 10—1.0 15—1.5	20—2.0 30—3.0	CV – антидренажный клапан

Пример: роторный распылитель серии Mini 8 с форсункой 3.0, будет указан, как MINI8-4P-30.

Примечание: клапаны MINI8-CV поставляются в упаковках по 25 шт.